

# Services professionnels

Avril 2017

Guide pour le paiement  
des services professionnels  
en ingénierie des sols  
et des matériaux





# Services professionnels

---

Avril 2017

Guide pour le paiement  
des services professionnels  
en ingénierie des sols  
et des matériaux



Cette publication a été produite par le :

Service des normes et des documents contractuels  
Direction du soutien aux opérations  
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et  
de l'Électrification des transports  
700, boul. René-Lévesque Est, 23<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1R 5H1

Téléphone : 418 643-1486

Télécopieur : 418 528-1688

Cette publication est disponible en version électronique à l'adresse suivante :

[http://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/  
Pages/Documents-contractuels.aspx](http://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx).

© Gouvernement du Québec, avril 2017

ISBN 978-2-550-78115-8 (PDF)

Dépôt légal – 2017

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Tous droits réservés. Reproduction à des fins commerciales par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans l'autorisation écrite des Publications du Québec.

## **AVANT-PROPOS**

Le *Guide pour le paiement des services professionnels en ingénierie des sols et des matériaux* fixe les taux maximaux payés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la réalisation des essais en laboratoire et pour l'utilisation de matériel sur les chantiers d'infrastructures de transport.



## **TABLE DES MATIÈRES**

1	Taux pour la réalisation des essais en laboratoire	<b>1</b>
2	Taux pour l'utilisation du matériel	<b>13</b>



## 1 TAUX POUR LA RÉALISATION DES ESSAIS EN LABORATOIRE

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
<b>1.0</b>	<b>GRANULATS</b>	
1.01	Analyse granulométrique par tamisage du retenu et passant au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm Méthode d'essai : LC 21-040	105,75
1.02	Analyse granulométrique par tamisage du passant au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm Méthode d'essai : LC 21-040	68,75
1.03	Analyse granulométrique de la portion retenue au tamis 5 mm avec lavage au tamis 80 µm Méthode d'essai : LC 21-040	58,25
1.04	Détermination de la densité et de l'absorption du gros granulat Méthode d'essai : LC 21-067 Norme : CSA A23.2-12A	50,00
1.05	Détermination de la densité et de l'absorption du granulat fin Méthode d'essai : LC 21-065 Norme : CSA A23.2-6A	73,25
1.06	Détermination de la masse volumique tassée (compactée) et du pourcentage de vides Méthode d'essai : LC 21-060 Norme : CSA A23.2-10A	28,25
1.07	Détermination de la masse volumique non tassée (non compactée) et du pourcentage de vides Méthode d'essai : LC 21-060 Norme : CSA A23.2-10A	28,25
1.08	Détermination du pourcentage d'usure par attrition du gros granulat au moyen de l'appareil micro-Deval Méthode d'essai : LC 21-070 Norme : CSA A23.2-29A	88,25
1.09	Détermination de l'humidité superficielle du granulat fin Norme : CSA A23.2-11A	20,00
1.10	Détermination de la teneur en eau par séchage Méthode d'essai : LC 21-201	18,75
1.12	Détermination du pourcentage de particules plates Méthode d'essai : LC 21-265 Norme : CSA A23.2-13A	85,75

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
1.13	Détermination du pourcentage de particules allongées Méthode d'essai : LC 21-265 Norme : CSA A23.2-13A	93,25
1.14	Détermination du pourcentage de particules plates et allongées Méthode d'essai : LC 21-265 Norme : CSA A23.2-13A	100,75
1.15	Détermination du pourcentage de particules fracturées du gros granulat Méthode d'essai : LC 21-100	84,00
1.16	Détermination de la présence de matières organiques dans le granulat fin (indice colorimétrique) Norme : CSA A23.2-7A	21,90
1.17	Détermination de la résistance à l'abrasion au moyen de l'appareil Los Angeles Méthode d'essai : LC 21-400 Norme : CSA A23.2-16A	74,50
1.18	Détermination de la résistance à la désagrégation du gros granulat au moyen d'une solution de sulfate de magnésium (sans granulométrie) Norme : CSA A23.2-9A	145,25
1.19	Détermination de la résistance à la désagrégation du granulat fin au moyen d'une solution de sulfate de magnésium (sans granulométrie) Norme : CSA A23.2-9A	164,50
1.20	Détermination du nombre pétrographique sur le gros granulat (pierre concassée) Norme : CSA A23.2-15A	53,25
1.21	Détermination du nombre pétrographique sur le gros granulat (gravier concassé) Norme : CSA A23.2-15A	77,00
1.22	Identification pétrographique du granulat fin Norme : CSA A23.2-15A	40,75
1.23	Détermination par lavage de la quantité de particules passant au 80 µm dans un granulat Méthode d'essai : LC 21-040 Norme : CSA A23.2-5A Norme : BNQ 2501-025	47,00
1.24	Détermination du pourcentage de friabilité des granulats fins Méthode d'essai : LC 21-080	112,00
1.25	Détermination du coefficient d'écoulement des granulats fins Méthode d'essai : LC 21-075	74,50

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
1.26	Détermination de la teneur en impuretés dans un matériau recyclé – Granulats grossiers et fins Méthode d'essai : LC 21–260	541,75
1.27	Détermination de la teneur en mottes d'argile et en particules friables (granulats fins) Norme : CSA A23.2-3A	333,50
1.28	Détermination de la teneur en mottes d'argile et en particules friables (granulats grossiers) Norme : CSA A23.2-3A	166,50
1.29	Détermination du pourcentage d'usure par attrition du granulats fin au moyen de l'appareil micro-Deval (1 échantillon) Méthode d'essai : LC 21–101 Norme : CSA A23.2-23A	151,00
1.30	Analyse granulométrique pour calibre supérieur à 56 mm et inférieur ou égal à 112 mm Méthode d'essai : LC 21–040	192,50
1.31	Analyse granulométrique pour matériaux pulvérisés Méthode d'essai : LC 21–040	116,40
1.32	California Bearing Ratio Norme : ASTM D1883	341,25
1.33	Détermination de la composition d'un matériau recyclé contenant des résidus d'enrobé et de béton Méthode d'essai : LC 21–901	133,90
1.34	Détermination de la teneur en eau au four à micro-ondes Méthode d'essai : LC 21–200	21,00
1.35	Résistance au polissage des granulats : Méthode par projection Méthode d'essai : LC 21–102	1055,00

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
<b>2.0</b>	<b>SOLS ET FONDATIONS</b>	
2.01	Analyse granulométrique des sols inorganiques par tamisage des particules d'un diamètre de 80 µm à 80 mm Norme : BNQ 2501-025	84,50
2.02	Analyse granulométrique des sols inorganiques par tamisage de la portion retenue au tamis de 2 mm avec lavage au tamis de 80 µm Norme : BNQ 2501-025	68,75
2.03	Analyse granulométrique des sols inorganiques par sédimentation Norme : BNQ 2501-025	82,00
2.04	Détermination de la teneur en eau Norme : CAN/BNQ 2501-170	18,75
2.05	Détermination de la teneur en matières organiques par incinération : méthode de perte au feu (PAF) Norme : MA. 1010-PAF 1,0 du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec	20,00
2.06	Détermination de la valeur au bleu de méthylène des sols et des granulats Méthode d'essai : LC 21-255	53,75
2.07	Détermination de la densité des particules solides Norme : CAN/BNQ 2501-070	37,50
2.08	Détermination de la limite de liquidité à l'aide d'un pénétromètre à cône et de la limite de plasticité (méthode à point unique) Norme : CAN/BNQ 2501-092	50,00
2.09	Détermination de la limite de liquidité à l'aide d'un pénétromètre à cône et de la limite de plasticité (méthode à plusieurs points) Norme : CAN/BNQ 2501-092	83,25
2.10	Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique sèche – Essai avec énergie de compactage modifié (2700 kN•m/m <sup>3</sup> ) (moule 102 mm) Norme : CAN/BNQ 2501-255	136,50
2.11	Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique sèche – Essai avec énergie de compactage modifié (2700 kN•m/m <sup>3</sup> ) (moule 152 mm) Norme : CAN/BNQ 2501-255	186,50
2.12	Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique sèche – Essai au marteau vibrant Norme : BNQ 2501-258	74,50

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
2.14	Extraction du tube, description visuelle, entreposage Norme : ASTM D2488	54,50
2.15	Détermination de la résistance au cisaillement non drainé et de la sensibilité des sols cohérents à l'aide du pénétromètre à cône Norme : CAN/BNQ 2501-110	40,00
2.16	Essai de compression triaxial pour un échantillon de sol consolidé et non drainé (1 point) Norme : ASTM D4767	411,00
2.17	Essai de compression triaxial pour un échantillon de sol consolidé et drainé (1 point) Norme : ASTM D7181	404,25
2.19	Résistance au cisaillement horizontal Norme : AASHTO T236 Norme : ASTM D3080/D3080M	166,50
2.20	Évaluation de la teneur en matières organiques dans les granulats et les sols (par titrage) Méthode d'essai : LC 31-228 1 échantillon 2 à 5 échantillons (taux à l'unité) 6 échantillons et plus (taux à l'unité)	62,50 35,00 27,50
2.21	Préparation d'un échantillon de sols contenant des particules de dimension supérieure à 400 µm pour la détermination de la limite de liquidité et de la limite de plasticité Normes : CAN/BNQ 2501-090 et CAN/BNQ 2501-092	67,60
2.22	Détermination de la limite de liquidité à l'aide de l'appareil de Casagrande et de la limite de plasticité Norme : CAN/BNQ 2501-090	83,35
2.23	Essais en compression sur carottes de roc Préparation des extrémités par sciage et par meulage Norme : ASTM D4543	75,00
2.24	Essais en compression sur carottes de roc Résistance à la compression uniaxiale Norme : ASTM D7012	28,70
2.25	Essais en compression sur carottes de roc avec mesure du module d'élasticité Norme : ASTM D7012	412,05
2.26	Essai de perméabilité Préparation de l'éprouvette	67,60

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
2.27	Essai de perméabilité sur un matériau granulaire (éprouvette montée dans un moule cylindrique) Norme : ASTM D2434	236,15
2.28	Essai de consolidation à l'œdomètre Préparation de l'échantillon Méthode d'essai : LC 22-301	67,60
2.29	Essai de consolidation à l'œdomètre Méthode d'essai : LC 22-301	460,20

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
<b>3.0</b>	<b>LIANTS ET ENROBÉS</b>	
3.01	Préparation d'une formule d'enrobé selon la méthode de formulation (LC 26-004) – 3 classes granulaires ou moins	1 001,75
3.02	Préparation d'une formule d'enrobé selon la méthode de formulation (LC 26-004) – 4 classes granulaires	1 113,00
3.03	Préparation d'une formule d'enrobé selon la méthode de formulation (LC 26-004) – 5 classes granulaires	1 244,00
3.04	Préparation d'une formule d'enrobé selon la méthode de formulation (LC 26-004) – avec granulats bitumineux récupérés (GBR)	1 143,25
3.05	Préparation d'une éprouvette Marshall Méthodes d'essai : LC 26-001, LC 26-020 Norme 4202 du Ministère pour tenue à l'eau	31,25
3.06	Détermination de la densité brute de l'enrobé Méthodes d'essai : LC 26-001, LC 26-040	30,00
3.07	Essais sur carotte Détermination de la densité brute et mesure d'épaisseur Méthodes d'essai : LC 26-040, LC 26-320	37,50
3.08	Détermination de la densité maximale Méthode d'essai : LC 26-045	48,00
3.09	Détermination de la teneur en eau Méthode d'essai : LC 26-250	53,75
3.10	Détermination de la teneur en bitume Méthodes d'essai : LC 26-100, LC 26-110	30,00
3.11	Détermination de la masse du filler dans le produit de l'extraction Méthode d'essai : LC 26-110	58,50
3.12	Détermination du facteur de correction pour le calcul de la teneur en bitume Méthode d'essai : LC 26-150	448,00
3.13	Détermination de la teneur en vides dans l'enrobé (incluant la densité brute et la densité maximale) Méthodes d'essai : LC 26-040, LC 26-045, LC 26-320	58,25
3.14	Analyse complète de l'enrobé (type I) (analyse granulométrique, teneur en bitume, pourcentage de filler, densité maximale, densité brute, stabilité Marshall) Méthodes d'essai : LC 26-040, LC 26-045, LC 26-060, LC 26-006, LC 26-007, LC 26-110	156,50

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
3.15	Analyse complète de l'enrobé (type II) (analyse granulométrique, teneur en bitume, pourcentage de filler, densité maximale, densité brute) Méthodes d'essai : LC 26-040, LC 26-045, LC 26-006, LC 26-007, LC 26-110	147,75
3.16	Analyse partielle de l'enrobé (type III) (analyse granulométrique, teneur en bitume, pourcentage de filler, densité maximale) Méthodes d'essai : LC 26-045, LC 26-006, LC 26-007, LC 26-110	119,50
3.17	Teneur en bitume, pourcentage de filler et analyse granulométrique Méthodes d'essai : LC 26-006, LC 26-007, LC 26-110	97,00
3.18	Analyse granulométrique des granulats Méthode d'essai : LC 26-350	59,50
3.19	Récupération du bitume par évaporation incluant l'azote et la glace Méthode d'essai : LC 25-001	166,50
3.20	Détermination de la pénétration du bitume Norme : ASTM D5/D5M	34,55
3.22	Détermination de la viscosité Saybolt Norme : ASTM D88	56,70
3.23	Détermination du point de ramollissement appareil bille et anneau (comprenant 2 points) Norme : ASTM D36/D36M	109,85
3.24	Essais sur carotte Densité brute, densité maximale et mesure d'épaisseur Méthodes d'essai : LC 26-040, LC 26-045	78,85
3.25	Essais sur carotte Détermination de la densité brute Méthode d'essai : LC 26-040	20,80
3.26	Essais sur carotte Mesure d'épaisseur seulement Méthode d'essai : LC 26-040	20,80
3.27	Essais sur carotte Séparation des couches par sciage	20,80
3.28	Essai de contrôle ou aptitude au compactage par éprouvette incluant densité maximale Méthode d'essai : LC 26-003	144,40

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
3.29	Détermination de l'aptitude au compactage des enrobés à chaud à la presse à cisaillement giratoire Méthode d'essai : LC 26-003	158,90
3.30	Analyse des matériaux recyclés stabilisés (teneur en eau, teneur en bitume, 4 densités brutes, 2 stabilités sèches, 2 stabilités après immersion, 2 densités maximales) Méthode d'essai : LC 26-002	367,70
3.31	Détermination de la teneur en bitume par ignition Méthode d'essai : LC 26-006	60,00
3.32	Détermination du facteur de correction sur le bitume au four à ignition Méthode d'essai : LC 26-006 et AASHTO T308	250,00
3.33	Détermination du facteur de correction sur le bitume et sur la granulométrie au four à ignition Méthode d'essai : LC 26-006, LC 26-007 et AASHTO T308	448,00
3.34	Fabrication d'éprouvettes au compacteur LCPC Méthode d'essai : LC 26-400	279,60
3.35	Résistance à la déformation des enrobés à l'essai à l'orniérage Méthode d'essai : LC 26-410	742,50
3.36	Vieillissement accéléré du bitume au RTFO Norme : AASHTO T240	66,80
3.37	Vieillissement accéléré du bitume au PAV Norme : AASHTO R028	138,50
3.38	Essai au rhéomètre à cisaillement dynamique – DSR – 1 température Norme : AASHTO T315	69,10
3.39	Essai au rhéomètre à flexion de poutre – BBR – 1 température Norme : AASHTO T313	97,75

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
<b>4.0</b>	<b>BÉTON</b>	
4.01	Détermination de la teneur en air dans le béton frais par la méthode à pression d'air Norme : CAN/CSA A23.2-4C	12,50
4.02	Détermination de l'affaissement du béton Norme : CAN/CSA A23.2-5C	12,50
4.03	Confection et cure des éprouvettes de béton destinées aux essais de compression ou de flexion Norme : CAN/CSA A23.2-3C	53,75
4.04	Détermination de la résistance à la compression des cylindres moulés (incluant la préparation par meulage ou coiffe) Norme : CSA A23.2-9C	28,25
4.05	Détermination de la résistance à la flexion du béton au moyen d'une poutre simple chargée au tiers Norme : CSA A23.2-8C	43,25
4.06	Prélèvement, préparation et essais de compression ou de flexion d'éprouvettes de béton durci	61,25
4.07	Essais en compression sur mortier et coulis (3 éprouvettes) Norme : CSA A23.2-1B	46,25
4.08	Essais de résistance à la fissuration et à la rupture sur les tuyaux de béton a) diamètre 525 mm et moins b) diamètre 600 mm à 900 mm c) diamètre 1 050 mm à 1 525 mm d) diamètre 1 650 mm et plus Norme : BNQ 2622-126	144,00 180,00 290,00 325,00
4.09	Analyse complète (Essais 4.01-4.02-4.03-4.04)	84,50
4.10	Détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d'air du béton durci (incluant le sciage des plaques, le polissage et l'essai) Norme : ASTM C457/C457M	447,25
4.11	Essai en flexion d'une poutre de béton, chargement central ou aux tiers Norme : CSA A23.2-8C	46,35
4.12	Essai en compression sur carottes de béton : Préparation des extrémités d'une éprouvette par sciage Norme : CSA A23.2-14C	33,35

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
4.13	Essai en compression sur carottes de béton : Préparation d'une éprouvette de béton en laboratoire par carottage Norme : CSA A23.2-14C	46,35
4.14	Essai en compression sur carottes de béton : Résistance à la compression Norme : CSA A23.2-14C	29,65
4.15	Essai en compression sur carottes de béton : Mesure d'épaisseur de carottes Norme : ASTM C174/C174M	41,70
4.16	Résistance à l'écaillage des surfaces de béton aux sels déglçants 50 cycles (2 éprouvettes) Norme : ASTM C672/C672M	343,00
4.17	Résistance à l'écaillage des surfaces de béton aux sels déglçants 56 cycles (2 éprouvettes) Norme : BNQ 2621-905	389,35
4.18	Examen sur béton durci Examen pétrographique avec 1 lame mince Norme : ASTM C856	630,35
4.19	Examen sur béton durci Examen mégascopique d'une carotte de béton avec photographie (sans lame mince) Norme : ASTM C856	137,20
4.20	Teneur en ions chlorures hydrosolubles Norme : CSA A23.2-4B	123,30
4.21	Perméabilité aux ions chlorures (1 essai = 2 éprouvettes) Norme : ASTM C1202	486,70

N°	Description	Taux 2017 04 01 (\$)
<b>5.0</b>	<b>ACIER D'ARMATURE ET PIÈCES MÉTALLIQUES</b>	
5.01	Traction sur éprouvette métallique incluant l'usinage Normes : ASTM A370, ASTM E8/E8M	140,75
5.02	Préparation d'éprouvette pour traction sur acier de structure	83,25
5.05	Essai de pliage de barre d'armature (diamètre de 35mm et moins) Norme : CSA G30.18	64,55
5.08	Essai de résilience Charpy incluant l'usinage et l'entaille – 3 éprouvettes Norme : ASTM E23	285,10
5.10	Mesures de dureté – Moyenne de 3 lectures Norme : ASTM E18	19,90
5.16	Préparation d'échantillons pour métallographie Norme : ASTM E3	54,60
5.17	Contrôle de réception de boulons – Par lot	68,00

## 2 TAUX POUR L'UTILISATION DU MATÉRIEL

N°	Description	Taux 2017 04 01		
		\$/heure	\$/jour	\$/mois
<b>1.0</b>	<b>MATÉRIEL DE RECONNAISSANCE DES SOLS</b>			
1.01	Foreuse à diamants, d'au moins 25 HP avec camion et accessoires, et avec les services d'un opérateur et de son aide a) en opération b) en attente	136,07 109,71		
1.02	Foreuse à tarière pleine d'au moins 65 HP avec camion et accessoires, et avec les services d'un opérateur et de son aide a) en opération b) en attente	149,57 111,85		
1.03	Foreuse à tarière évidée d'au moins 65 HP avec camion et accessoires, et avec les services d'un opérateur et de son aide a) en opération b) en attente	164,58 120,30		
1.04	Chauffe-eau pour foreuse	5,79		
1.06	Scissomètre Nilcon		110,32	
1.13	Trépied motorisé avec accessoires		128,37	
<b>2.0</b>	<b>MATÉRIEL DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ <i>IN SITU</i></b>			
<b>Matériel de contrôle de la compacité</b>				
2.04	Éprouvette autoclave (% humidité)			99,06
2.06	Nucléodensimètre			1222,99
2.07	Nucléodensimètre de Type Troxler 4640-0			1470,61
<b>Matériel de contrôle du béton</b>				
2.11	Aéromètre cône d'affaissement avec accessoires			104,10
<b>Matériel de contrôle de l'enrobé</b>				
2.21	Carotteuse avec support (mèche diamantée incluse)			406,74

N°	Description	Taux 2017 04 01		
		\$/heure	\$/jour	\$/mois
<b>Matériel de contrôle des structures métalliques</b>				
2.31	Clé dynamométrique 136 à 816 N·m		31,78	
2.32	Clé dynamométrique 40 à 340 N·m		22,86	
2.34	Micromètre magnétique (électronique) à lecture directe a) avec sablage b) autre			238,63 179,92
2.35	Micromètre d'épaisseur 0-25 mm gradué à 0,01 mm (mécanique ou électronique)			10,59
<b>3.0</b>	<b>TRANSPORT</b>			
3.01	Camion et transport des personnes		0,77 \$/km	
3.02	Transport d'eau		0,77 \$/km	
3.03	Transport de foreuse avec les accessoires et les opérateurs (mobilisation et démobilité)		2,39 \$/km	
3.04	Camion citerne 4 000 litres minimum (et comme équipement supplémentaire)		159,92	
<b>4.0</b>	<b>LABORATOIRE DE CHANTIER</b>			
<b>Matériel d'usage général</b>				
4.01	Balance 50 kg min. ( $\pm 50$ g)			37,51
4.02	Balance 12 kg min. ( $\pm 1$ g)			110,26

Le *Guide pour le paiement des services professionnels en ingénierie des sols et des matériaux* fixe les taux maximaux payés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la réalisation des essais en laboratoire et pour l'utilisation de matériel sur les chantiers d'infrastructures de transport.